



Jest to nowy większy ekran od Adeo Screen skierowany do perfekcjonistów. Dostępny z otwartą jak i zamkniętą obudową. Stworzony dla praktycznych instalacji, dzięki szybkiemu i prostemu systemowi. Ekran wyposażony w system zabezpieczający, który dodatkowo zabezpiecza powierzchnię projekcyjną (safety roller fall system).

Idealnie sprawdzi się w halach widowiskowych oraz aulach.

Maksymalny wymiar powierzchni projekcyjnej 5.64 m.

Dane techniczne  
znajdują się na stronie **89**

MFTS™ opatentowany system napinający

System bazuje na dwóch linkach. Dolna część posiada dwa ciężarki, z których jeden odpowiada za rozciągnięcie materiału w pionie, a drugi jest połączony z systemem napinającym, co powoduje idealnie proste naciągnięcie materiału.



#### Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Kolor obudowy:** standardowo kolor biały mat, opcjonalnie kolor czarny mat. Kolor personalizowany- wycena.
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

#### Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionWhite
  - > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- Dostępny także w wersji bez czarnych ramek

#### Aksesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny

#### Aksesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Dolna zaślepka kasety
- > Dystansowniki do 60 cm




#### PSS Formats

1.33:1 1.60:1 1.78:1 2.35:1 2.37:1 2.39:1 2.40:1

4:3 16:10 16:9 21:9

## Max One Tensio CTS czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4640	3489	229	5100	3715	4740	3639	100	200	5280x290x320	76	101
	5140	3865	253	5600	4091	5240	4015	100	200	5780x290x320	84	109
	5640	4241	278	6100	4467	5740	4391	100	200	6280x290x320	92	117
1,60 (16:10)	4640	2900	215	5100	3126	4740	3050	100	200	5280x290x320	74	99
	5140	3213	239	5600	3439	5240	3363	100	200	5780x290x320	82	107
	5640	3525	262	6100	3751	5740	3675	100	200	6280x290x320	90	115
1,78 (16:9)	4640	2607	210	5100	2833	4740	2757	100	200	5280x290x320	74	99
	5140	2888	232	5600	3114	5240	3038	100	200	5780x290x320	82	107
	5640	3169	255	6100	3395	5740	3319	100	200	6280x290x320	90	115
2,35 (21:9)	4640	1974	199	5100	2200	4740	2124	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2187	220	5600	2413	5240	2337	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2400	241	6100	2626	5740	2550	100	200	6280x290x320	89	114
2,37	4640	1958	198	5100	2184	4740	2108	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2169	220	5600	2395	5240	2319	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2380	241	6100	2606	5740	2530	100	200	6280x290x320	89	114
2,39	4640	1941	198	5100	2167	4740	2091	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2151	219	5600	2377	5240	2301	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2360	241	6100	2586	5740	2510	100	200	6280x290x320	89	114
2,40	4640	1933	198	5100	2159	4740	2083	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2142	219	5600	2368	5240	2292	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2350	241	6100	2576	5740	2500	100	200	6280x290x320	89	114



Surface  
Fireproof  
Certifications